

First- / Gratnägel werden im Dachstuhl zur Aufnahme von First- / Gratlatten eingesetzt. Die Anbringung der Latten erfolgt durch diesen Halter problemlos, schnell und sicher. Das U-Blech der Lattenaufnahme ist mit dem Nagel vernietet und stellt eine absolut sichere Verbindung her.

Stahlqualität

U = DX 51

Nagel = kaltgezogener Stahldraht

Korrosionsschutz:

Oberfläche galvanisch verzinkt

Abmessung:

Schenkellänge: 210 – 310 mm

Lattenaufgabe: 50 mm



Montage:

Der Abstand der First- / Gratlatten wird nach Angaben des Dachziegelherstellers festgelegt.

Am Anfang und Ende des Firstes / Grades wird jeweils ein First-/Gratlattenhalter eingeschlagen und mit einer Richtschnur ausgerichtet.

Die restlichen Lattenhalter können jetzt problemlos nach Richtschnur eingeschlagen werden.

Die First- / Gratlatte kann jetzt aufgelegt und befestigt werden.

Es ist zu beachten, dass bei Lattenstößen beide Anstöße jeweils auf dem Lattenhalter liegen.

HINWEIS: Unsere Merkblätter sollen nach bestem Wissen beraten. Die Daten beruhen auf zuverlässigen Versuchsreihen und langjährigen Erfahrungen. Die Angaben sind unverbindliche Hinweise und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Die Praxis zeigt, dass Anforderungen an Produkte fallweise sehr unterschiedlich sind. Jedes der von uns angebotenen Produkte bringt in einem spezifischen Anwendungsbereich optimale Leistungen - hat aber auch logischerweise gewisse Grenzen. Wir empfehlen, sich in jedem Fall durch eigene Versuche von der Eignung des betreffenden Produktes zu überzeugen. Eine Gewähr, für die spezielle Eignung unserer Produkte für den vom Käufer / Anwender beabsichtigten Verwendungszweck, übernehmen wir generell nicht.