

---

## Produktinformation Stand 2020 / 01

### DOUBLE-TAPE Typ-022 zweiseitig klebend

Seite 1 von 1

---

Double-Tape Typ-022 besteht aus einer widerstandsfähigen und anschmiegsamen Weich-PVC-Folie. Das doppelseitig klebende Band ist auf einer Seite vollflächig (weiß) und auf einer Seite (grün/weiß) teilweise mit Kleber beschichtet.

Es ist beständig gegen Wasser, Öl, mechanische Beschädigungen und viele chemische Einflüsse. Als Trennlage dient ein Silikonpapier, welches vor Verarbeitung des Klebebandes abgezogen wird. Double-Tape Typ-022 ist UV-beständig und nach bis zu 3 Wochen von vielen Untergründen rückstandsfrei entfernbar.

#### **Anwendung:**

Double-Tape Typ-022 kann für langfristiges Abdecken bei Maler- und Gipserarbeiten im Außen- und Innenbereich eingesetzt werden. Es gewährleistet ein schnelles und sicheres Anbringen von Abdeckmaterialien wie Papier und Folien auf Wänden, Fußböden, Fenster, Fensterbänke, Türen usw., sowie ein sicheres Abkleben von Holz (roh, grundiert, lackiert), Aluminium, Glas, Kunststoff etc.

#### **Technische Daten:**

Träger:	Weich-PVC-Folie
Gesamtdicke:	150 µ
Dehnung bis Bruch:	220 %
Klebkraft auf Stahl:	4 N / cm
Zugfestigkeit:	23 N / cm
Klebstoff:	Acrylat
Farbe:	grün / weiß
Bandlänge:	25 m



**HINWEIS:** Unsere Merkblätter sollen nach bestem Wissen beraten. Die Daten beruhen auf zuverlässigen Versuchsreihen und langjährigen Erfahrungen. Die Angaben sind unverbindliche Hinweise und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Die Praxis zeigt, dass Anforderungen an Produkte fallweise sehr unterschiedlich sind. Jedes der von uns angebotenen Produkte bringt in einem spezifischen Anwendungsbereich optimale Leistungen - hat aber auch logischerweise gewisse Grenzen. Wir empfehlen, sich in jedem Fall durch eigene Versuche von der Eignung des betreffenden Produktes zu überzeugen. Eine Gewähr, für die spezielle Eignung unserer Produkte für den vom Käufer / Anwender beabsichtigten Verwendungszweck, übernehmen wir generell nicht.