

Produktinformation Stand 2020 / 01

PE-BAUTENSCHUTZBAND Typ-355 ‚Profi-Plus‘

Seite 1 von 1

Speziell für das Abkleben von fast allen Kunststoffuntergründen, sowie von pulverbeschichteten oder eloxierten Aluminium-Untergründen geeignet

Eigenschaften:

Profi-PE-Klebeband aus gerillter, gewebeverstärkter Polyethylenfolie, die mit einem speziellen Acrylatkleber beschichtet ist. Durch die Querrillung ist das Klebeband einfach per Hand im rechten Winkel abreißbar.

Der Acrylatkleber ist weitgehend weichmacherbeständig und besonders gut für das Abkleben von pulverbeschichtetem und eloxierten Aluminium geeignet.

Das Bautenschutzband ist UV-beständig und nach bis zu 2 Wochen von vielen Untergründen rückstandsfrei entfernbar.

Anwendung:

PE-Klebeband T535 ‚Profi‘ wird als Maler- und Gipserband für kurz- und langfristiges Abkleben im Außen- und Innenbereich verwendet.

Anwendungsbeschränkungen:

Vorsicht bei allen Verklebungen auf Holz.

Holz ist ein spezieller und daher schwieriger Untergrund der als Naturprodukt, in behandelter und auch unbehandelter Ausführung, sehr unterschiedlich auf die unterschiedlichsten Kleber reagiert. Hinzu kommen noch Wetter- und Umwelteinflüsse die eine Reaktion von Holz auf Kleber teilweise unberechenbar machen. Wir empfehlen daher sich vor Verwendung eines Klebebandes grundsätzlich durch Tests von der Eignung des Klebebandes für den vom Anwender beabsichtigten Verwendungszweck zu überzeugen, sowie das Klebeband nach Beendigung der Arbeiten langsam und vorsichtig abzuziehen.

Technische Daten:

Träger:	gewebeverstärkte Polyethylenfolie,
Farbe / Ausführung:	grün, quengerillt
Gesamtdicke:	140 μ
Dehnung bis Bruch:	18 %
Klebekraft auf Stahl:	2 N / cm
Zugfestigkeit:	65 N / cm
Klebstoff:	Acrylat
Temperaturbeständigkeit:	bis + 40°C
UV-Beständigkeit:	bis max. 2 Wochen
Farbe:	grün
Rolle:	50 mm x 25 lfm



HINWEIS: Unsere Merkblätter sollen nach bestem Wissen beraten. Die Daten beruhen auf zuverlässigen Versuchsreihen und langjährigen Erfahrungen. Die Angaben sind unverbindliche Hinweise und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Die Praxis zeigt, dass Anforderungen an Produkte fallweise sehr unterschiedlich sind. Jedes der von uns angebotenen Produkte bringt in einem spezifischen Anwendungsbereich optimale Leistungen - hat aber auch logischerweise gewisse Grenzen. Wir empfehlen, sich in jedem Fall durch eigene Versuche von der Eignung des betreffenden Produktes zu überzeugen. Eine Gewähr, für die spezielle Eignung unserer Produkte für den vom Käufer / Anwender beabsichtigten Verwendungszweck, übernehmen wir generell nicht.