

Produktinformation Stand 2020 / 01

MASKER-TAPE Typ-951 mit UV-Gewebeband ("Steinband")

Seite 1 von 1

Masker-Tape Typ 951 ist eine PE-Abdeckfolie, an deren Rand ein 20 mm breites Gewebeklebeband angebracht ist. Das Gewebeband ist UV-beständig und nach bis zu 2 Wochen von vielen Untergründen rückstandsfrei entfernbar. Die Folie schmiegt sich durch ihre statische Aufladung an das zu schützende Objekt an. Feuchtigkeit kann nicht durchschlagen.

Das Gewebeklebeband haftet auf Stein, sowie auf vielen porösen und unebenen Flächen.

Anwendung:

Masker-Tape Typ 951 wird vorwiegend von Malern und Stuckateuren als Abdeckmaterial im Fassadenbereich verwendet. Die handliche Rolle ermöglicht ein schnelles und sicheres Anbringen des Steinbandes auf die zu schützende Fläche. Die Abdeckfolie wird nach Anbringen des Steinbandes einfach auseinandergefaltet.

Für schnelles und sicheres Abkleben großer Flächen empfehlen wir unser praktisches, für alle Masker-Tapes einsatzbares Abrollgerät (Art. 13227)

Technische Daten:

PE-Folie: 10 μ - transparent

Klebeband:

Träger: PE-beschichtetes Gewebe

 $\begin{tabular}{lll} Gesamtdicke: & 300 \ \mu \\ Dehnung bis Bruch: & 9 \ \% \\ \end{tabular}$

Klebkraft auf Stahl: 3,5 N / cm Zugfestigkeit: 39 N / cm

Klebstoff: Naturkautschuk

Farbe: hellblau

Bandlängen: 17m, 20 m

Folienbreiten: 300, 550, 1100, 1400, 1800, 2100, 2400 mm (x 20 lfm)

2700 mm (x 17 lfm)

HINWEIS: Unsere Merkblätter sollen nach bestem Wissen beraten. Die Daten beruhen auf zuverlässigen Versuchsreihen und langjährigen Erfahrungen. Die Angaben sind unverbindliche Hinweise und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Die Praxis zeigt, dass Anforderungen an Produkte fallweise sehr unterschiedlich sind. Jedes der von uns angebotenen Produkte bringt in einem spezifischen Anwendungsbereich optimale Leistungen - hat aber auch logischerweise gewisse Grenzen. Wir empfehlen, sich in jedem Fall durch eigene Versuche von der Eignung des betreffenden Produktes zu überzeugen. Eine Gewähr, für die spezielle Eignung unserer Produkte für den vom Käufer / Anwender beabsichtigten Verwendungszweck, übernehmen wir generell nicht.

07161 - 98 66 883

07161 - 98 66 133