
Produktinformation Stand 2020 / 01

PVC-PACKBAND Typ-208

Seite 1 von 1

Packband Typ-208 besteht aus einer glatten, extrem reiß- und einreißfesten Hart-PVC-Folie. Diese ist, schmiegsam und zäh in Längs- und Querrichtung, mit einem auch bei niedrigen Temperaturen gut haftenden Naturkautschukkleber beschichtet.

Das Klebeband ist wasserdicht, und beständig gegen Feuchtigkeit, verdünnte Laugen und Säuren.

Anwendung:

Packband Typ-208 wird hauptsächlich als Verpackungklebeband, aber auch vielseitig für technische Zwecke eingesetzt. Es klebt hervorragend auf allen Kartonoberflächen.

Technische Daten:

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Träger: | Hart-PVC-Folie |
| Trägerdicke: | 32 µ |
| Gesamtdicke: | 52 µ |
| Dehnung bis Bruch: | 90 % |
| Klebkraft auf Stahl: | 2 N / cm |
| Zugfestigkeit: | 35 N / cm |
| Klebstoff: | Naturkautschuk |
| Temperaturbeständigkeit: | bis +60° C |
| Farben: | transparent, braun |
| Bandlänge: | 66 m |



HINWEIS: Unsere Merkblätter sollen nach bestem Wissen beraten. Die Daten beruhen auf zuverlässigen Versuchsreihen und langjährigen Erfahrungen. Die Angaben sind unverbindliche Hinweise und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Die Praxis zeigt, dass Anforderungen an Produkte fallweise sehr unterschiedlich sind. Jedes der von uns angebotenen Produkte bringt in einem spezifischen Anwendungsbereich optimale Leistungen - hat aber auch logischerweise gewisse Grenzen. Wir empfehlen, sich in jedem Fall durch eigene Versuche von der Eignung des betreffenden Produktes zu überzeugen. Eine Gewähr, für die spezielle Eignung unserer Produkte für den vom Käufer / Anwender beabsichtigten Verwendungszweck, übernehmen wir generell nicht.