

---

## **Produktinformation**    Stand 2020 / 01

### **WARNBAND Typ-105**

Seite 1 von 1

---

Warnband Typ-105 besteht aus einer einseitig beschichteten Weich-PVC-Folie die mit einem Naturkautschukkleber beschichtet ist.

Es wird hauptsächlich langfristig eingesetzt. Bei einem kurzfristigen Einsatz kann es bis nach zu 14 Tage von den meisten Untergründen rückstandsfrei entfernt werden.

#### **Anwendung:**

Warnband Typ-105 wird als zur Kennzeichnung gefährdeter Teile, Gebäude, Bereiche, Flächen und Gegenstände eingesetzt.

**Lieferbar in 2 Farbausführungen: schwarz/gelb und rot/weiß**

#### **Technische Daten:**

Träger:	Weich-PVC-Folie
Gesamtdicke:	150 µ
Dehnung bis Bruch:	100 %
Klebkraft auf Stahl:	1,6 N / cm
Zugfestigkeit:	24 N / cm
Klebstoff:	Naturkautschuk
Bandlänge:	33 m



**HINWEIS:** Unsere Merkblätter sollen nach bestem Wissen beraten. Die Daten beruhen auf zuverlässigen Versuchsreihen und langjährigen Erfahrungen. Die Angaben sind unverbindliche Hinweise und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Die Praxis zeigt, dass Anforderungen an Produkte fallweise sehr unterschiedlich sind. Jedes der von uns angebotenen Produkte bringt in einem spezifischen Anwendungsbereich optimale Leistungen - hat aber auch logischerweise gewisse Grenzen. Wir empfehlen, sich in jedem Fall durch eigene Versuche von der Eignung des betreffenden Produktes zu überzeugen. Eine Gewähr, für die spezielle Eignung unserer Produkte für den vom Käufer / Anwender beabsichtigten Verwendungszweck, übernehmen wir generell nicht.