

Produktinformation Stand 2011 / 06

BARNIER® WEICH-PVC KLEBEBAND

Seite 1 von 1

Einseitig beschichtetes PVC-Klebeband, welches sich durch seine hohe Klebekraft auszeichnet und auch bei staubigen und feuchten Untergründen einsetzbar ist. Das Klebeband ist leicht von Hand abreibar.



Technische Daten:

Klebstoff:
Materialstärke:
Ausführung:
Einsatzbereich:
Temperaturbeständigkeit:

Kautschuk
ca. 0,125 mm
UV-beständig
Außen- und Innenbereich
bis ca. +70°C
Bleibt auch bei niederen Temperaturen im Winter formbar und schmiegsam.

Reißfestigkeit:
Bruchdehnung:
Verklebungsdauer:
Klebekraft auf Stahl:
Farben:

ca. 22 N / cm
120 %
kurzfristig (max. 1 Woche)
1,2 N / cm
weiß, silber

Anwendung:

Das vielseitige Klebeband für alle Stuckateur-, Gipser-, Malerarbeiten. Zum kurzzeitigen Abkleben auf Putz, beton, Holz (auch lackiert), Metall und Kunststoff. Auch während des Anstrichs bzw den Putzarbeiten. Ideal auch für Reparaturen und Feuchtigkeitsabdichtungen.

Lagerbedingungen:

BARNIER® WEICH-PVC KLEBEBAND muss trocken und staubfrei gelagert werden. Die empfohlene Lagertemperatur beträgt ca. +10°C bis ca. +25°C.

Die Klebekraft bleibt bei idealen klimatischen Bedingungen bis max. 6 Monate nach Kaufdatum stabil.

HINWEIS: Unsere Merkblätter sollen nach bestem Wissen beraten. Die Daten beruhen auf zuverlässigen Versuchsreihen und langjährigen Erfahrungen. Die Angaben sind unverbindliche Hinweise und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Die Praxis zeigt, dass Anforderungen an Produkte fallweise sehr unterschiedlich sind. Jedes der von uns angebotenen Produkte bringt in einem spezifischen Anwendungsbereich optimale Leistungen - hat aber auch logischerweise gewisse Grenzen. Wir empfehlen, sich in jedem Fall durch eigene Versuche von der Eignung des betreffenden Produktes zu überzeugen. Eine Gewähr, für die spezielle Eignung unserer Produkte für den vom Käufer / Anwender beabsichtigten Verwendungszweck, übernehmen wir generell nicht.